

SO SIMPLE
SO STRONG



WÓZEK WIDŁOWY SPALINOWY

 2000-3500
UDŹWIG

S E R I A **FD**



MODEL:		jm	FD-20	FD-25	FD-30	FD-35
Ilość kół			4	4	4	4
Napęd			Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Udźwig nominalny	Q	kg	2 000	2 500	3 000	3 500
Odległość środka ciężkości	c	mm	500	500	500	500
Rozstaw osi	y	mm	1 650	1 650	1 700	1 700
Ciężar (z akumulatorem)		kg	3 385	3 605	4 460	4 775
KOŁA						
Typ opony			pneumatyczne PN / pełne SE			
Rozmiar przód		mm	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR
Rozmiar tył		mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
WYMIARY						
Nachylenie masztu przód/tył	α/β	°	6/12	6/12	6/12	6/12
Wysokość masztu złożonego	h1	mm	2 055	2 055	2 070	2 070
Wolny skok	h2	mm	140	140	150	150
Wysokość podnoszenia std.	h3	mm	3 000	3 000	3 000	3 000
Wysokość masztu rozłożonego	h4	mm	4 070	4 070	4 070	4 070
Wysokość osłony (kabiny)	h6	mm	2 215	2 215	2 235	2 235
Długość bez wideł	L2	mm	2 660	2 660	2 700	2 775
Szerokość całkowita wózka	b1	mm	1 150	1 150	1 225	1 225
Wymiary wideł	l/e/s	mm	1070/120/40	1070/120/40	1220/125/45	1220/125/45
Prześwit pod wózkami	m2	mm	165	165	180	180
Korytarz roboczy (p. 800*1200)	Ast	mm	4 120	4 120	4 180	4 255
Promień zawracania	Wa	mm	2 365	2 365	2 425	2 500
OSIĄGI						
Prędkość jazdy max.		km/h	19	19	19	19
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez)		mm/s	450/470	400/470	450/470	400/470
Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez)		mm/s	470/350	470/350	470/350	470/350
Hamulec główny			Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
NAPĘD						
Akumulator		V/Ah	12/90	12/90	12/90	12/90
Silnik - producent			Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
Silnik - model			D24 (Euro V)	D24 (Euro V)	D24 (Euro V)	D24 (Euro V)
Moc silnika		kW	55 / 2600	55 / 2600	55 / 2600	55 / 2600
Pojemność zbiornika paliwa		L	50	50	50	50
Skrzynia biegów - typ			Powershift	Powershift	Powershift	Powershift



Silnik Euro V



Różne opcje wyposażenia



Sterownie dźwigniami



Maszty: 3000-6500 mm

Pronar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych specyfikacji w dowolnej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia. Podana specyfikacja nie jest pełną charakterystyką techniczną produktów. Opisy produktów mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

Pronar Sp. z o.o.

 Ul. Mickiewicza 101A
 17-210 Narew


(+48) 690 299 536



wozki@pronar.pl



Pronar Wózki Widłowe