

ROZRZUTNIKI OBORNIKA  
**PRONAR NV161/1, NV162/2**



Rozrzutniki **PRONAR** serii **NV161** przeznaczone są do precyzyjnego i równomiernego rozrzucania obornika, torfu czy kompostu. Rozrzutniki serii NV to wydajne, solidne i wytrzymałe urządzenia, których zastosowanie zapewnia idealne i skuteczne nawożenie. Mają optymalną pojemność od 8,6 m<sup>3</sup> do 14,4m<sup>3</sup> dzięki czemu rozrzutniki serii **NV161** to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych jak i dużych gospodarstw rolnych.



**PRONAR NV161/2**



NV161/2

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

**NV161**

Skorupowa, samonośna skrzynia ładunkowa  
 Zawieszenie sztywne jednoosiowe z osią sztywną  
 Adapter rozrzucający pionowy 2-walcowy  
 Przenośnik łańcuchowy z dwoma łańcuchami o grubości 14 mm z wysokogatunkowej stali, z napędem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,  
 Rodzaj dyszla: dyszel amortyzowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika  
 Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm  
 Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa  
 Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika  
 Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
 Korbowy hamulec ręczny  
 Instalacja oświetlenia 12V  
 Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach  
 Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa  
 Instalacja hamulcowa hydrauliczna  
 Hydraulicznie otwierana, dwuskrzydłowa osłona tylna umożliwiająca ograniczenie kierunku rozrzutu obornika  
 Hydraulicznie podnoszona zasuwa  
 Zaczep dyszla: sztywny, z okiem 40 mm  
 Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80 mm  
 Wał przegubowo teleskopowy - zwykły  
 Wał przegubowo teleskopowy - szerokokątny  
 Błotniki metalowe



NV161/2

Dane techniczne	NV161/1	NV161/2
Dopuszczalna masa całkowita [kg]:	11500	12350
Ładowność [kg]:	6000	8000
Masa własna [kg]:	4150	4350
Pojemność [m <sup>3</sup> ]:	8,6	10,2
Wysokość załadunku [mm]:	2265	2465
Wymiary całkowite (dł./szer./wys.) [mm]:	7330/2550/2730	7330/2550/2730
Wymiary skrzyni (dł./szer./wys.) [mm]:	4500/2000-1500/1100	4500/2000-1500/1300
Grubość blachy (podłoga/ściany) [mm]:	4/4	4/4
Rozmiar ogumienia:	18.4-38	18.4-38
Prędkość konstrukcyjna [km/h]:	30	30
Zapotrzebowanie mocy [KM]:	80	90
Obroty WOM [obr./min.]:	540	540
Typ adaptera:	2-walcowy pionowy	2-walcowy pionowy

