



ciągniki  TYM  
seria 3

# MODEL 5025



**Tractors that change your world**

DANE TECHNICZNE	5025C   5025Ch
<b>SILNIK</b>	
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW]	TYM, A2300N2-ETR_5, 48 (36.0)
Prędkość obrotowa [obr/min]	2600
Liczba cylindrów	4
Pojemność [cm³]	2286
Filtr powietrza	31.5
Alternator [V/A]	12V, 70A
Układ paliwowy	Pośredni wtrysk paliwa
<b>ZESPÓŁ NAPĘDOWY</b>	
Rodzaj skrzyni biegów	Syncho-Shuttle   HST
Liczba biegów przód+tył	12F/12R   3 zakresy
Maksymalna prędkość [km/h]	30.2   30.4
Hamulce / układ sterowania	Mokre tarczowe / hydrostatyczny
Sprzęgło	Suche jednotarczowe   nie dotyczy
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>	
Udźwig TUZ w osi ciągien [kg]	1500
Udźwig TUZ 610 mm za końcem ciągien [kg]	1100
Typ sterowania TUZ	Pozycja / ciągnik
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja)	4
<b>WOM</b>	
Zakres obrotów - środkowy   tył [obr/min]	N/A, 584/791
<b>ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ</b>	
Zbiornik paliwa [L]	45
<b>WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM)</b>	
Długość [mm]	2553
Szerokość [mm]	1164
Rozstaw osi [mm]	1460
Wysokość [mm]	2320
Minimalny prześwit [mm]	240
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm]	2250
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm]	2540
Masa [kg]	1955   1951
<b>KOŁA PRONAR (STANDARD)</b>	
Przednie	280/70R18
Tylne	340/85R28



Ciągniki serii 3 są przystosowane do wykonywania cięższych zadań na mniejszych przestrzeniach, trawale i kompaktowe, zaprojektowane z myślą o stałej wydajności.

1. Maksymalna widoczność i łatwa konserwacja
2. Wygodne, amortyzowane siedzisko
3. Ergonomicznie zaprojektowane dźwignia skrzyni biegów i pedał
4. Tylne światło robocze LED, przednia listwa z oświetleniem LED
5. Zbiornik paliwa o dużej pojemności (45L)
6. Zainstalowany fabrycznie joystick



**PRONAR Sp. z o.o.**

Mickiewicza 101A | 17-210 Narew

+48 506 718 313

[www.pronar.pl](http://www.pronar.pl)