



ciagniki 
seria 6



MODEL T130



Tractors that change your world

DANE TECHNICZNE	T130
SILNIK	
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW]	Deutz/TCD3.6L4/129,(94.9)
Prędkość obrotowa [obr/min]	2200
Liczba cylindrów	4
Pojemność [cm³]	3621
Filtr powietrza	Podwójny suchy
Alternator [V/A]	12A, 120A
Układ paliwowy	CRDI (common rail)
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	
Rodzaj skrzyni biegów	Power Shuttle / 6-Speed Shift
Liczba biegów przód+tył	36Fx36R
Maksymalna prędkość [km/h]	37,4
Hamulce / układ sterowania	Mokre tarczowe / hydrostatyczny
Sprzęgło	Mokre Multi Type
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Udźwig TUZ w osi ciągien [kg]	3742
Udźwig TUZ 610 mm za końcem ciągien [kg]	3630
Typ sterowania TUZ	pozytywne / siłowe
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja)	6
WOM	
Zakres obrotów - środkowy tył [obr/min]	540/750/1000
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ	
Zbiornik paliwa [L]	190
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM)	
Długość [mm]	4490
Szerokość [mm]	2360
Rozstaw osi [mm]	2590
Wysokość [mm]	2940
Minimalny prześwit [mm]	410
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm]	4740
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm]	4210
Masa [kg]	4470
KOŁA PRONAR (STANDARD)	
Rolnicze przednie	380/85R24
Rolnicze tylne	460/85R38



Ciągnik T130 może poszczycić się niezwykle wydajnym silnikiem, a także intuicyjnymi elementami sterowania i funkcjami premium, które zwiększają satysfakcję operatora.

1. Podświetlane logo
2. Boczne lustra z podświetleniem LED
3. Przycisk START-STOP
4. Regulowane i amortyzowane siedzisko
5. Hydrauliczne elementy sterujące osprzętem roboczym
6. Podgrzewana tylna szyba



PRONAR Sp. z o.o.

📍 Mickiewicza 101A | 17-210 Narew

☎ +48 506 718 313

www.pronar.pl