



ciagniki
seria 1



MODEL T255



Tractors that change your world

DANE TECHNICZNE	T255
SILNIK	
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW]	Yanmar/3TNV76-UD/25.3(18.9)
Prędkość obrotowa [obr/min]	3000
Liczba cylindrów	3
Pojemność [cm ³]	1116
Filtr powietrza	Pojedynczy suchy
Alternator [V/A]	12V, 40A
Układ paliwowy	CRDI (common rail)
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	
Rodzaj skrzyni biegów	mechaniczny HST
Liczba biegów przód+tył	6F/2R
Maksymalna prędkość [km/h]	16.6 16.9
Hamulce / układ sterowania	Mokre tarczowe hydrostatyczny
Sprzęgło	Suche jednotarczowe ND
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Udźwig TUZ w osi ciągnien [kg]	551
Udźwig TUZ 610 mm za końcem ciągnien [kg]	499
Typ sterowania TUZ	Pozycja
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja)	1
WOM	
Zakres obrotów - środkowy tył [obr/min]	2000/540
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ	
Zbiornik paliwa [L]	22
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM)	
Długość [mm]	2553
Szerokość [mm]	1164
Rozstaw osi [mm]	1460
Wysokość [mm]	2320
Minimalny prześwit [mm]	240
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm]	2250
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm]	2540
Masa [kg]	743
OGUMIENIE STANDARDOWE	
Rolnicze przednie	6.0-12
Rolnicze tylne	280/70R18



Model T255 zapewnia większą moc bez ograniczania zwrotności, dzięki wydajnemu silnikowi i ergonomicznym elementom sterującym.

1. Przyłącze do opcjonalnego ładowacza
2. Dwuzakresowy HST
3. Składany pałąk ROPS lub opcjonalna kabina
4. Dźwignia regulacji obrotów
5. Łatwe otwieranie maski
6. Duża pojemność zbiornika paliwa



PRONAR Sp. z o.o.

Mickiewicza 101A | 17-210 Narew

+48 506 718 313

www.pronar.pl