



ciągniki  TYM
seria 4

MODEL T78



Tractors that change your world

DANE TECHNICZNE	T78SM T78SC
SILNIK	
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW]	Deutz / TCD2.9L4 / 75.3(55.4)
Prędkość obrotowa [obr/min]	2200
Liczba cylindrów	4
Pojemność [cm³]	2900
Filtr powietrza	Podwójny suchy
Alternator [V/A]	12/95
Układ paliwowy	CRDI (common rail)
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	
Rodzaj skrzyni biegów	Syncho-Shuttle Power-Shuttle
Liczba biegów przód+tył	16F/16R
Maksymalna prędkość [km/h]	38.8
Hamulce / układ sterowania	Mokre tarczowe / hydrostatyczny
Sprzęgło	Suchoe jednotarczowe Mokre wielotarczowe
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Udźwig TUZ w osi ciągien [kg]	2338
Udźwig TUZ 610 mm za końcem ciągien [kg]	1578
Typ sterowania TUZ	pozycyjne / siłowe
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja)	2
WOM	
Zakres obrotów - środkowy tył [obr/min]	Nie dotyczy 560/780
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ	
Zbiornik paliwa [L]	90
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM)	
Długość [mm]	4002
Szerokość [mm]	1940
Rozstaw osi [mm]	2188
Wysokość [mm]	2624
Minimalny prześwit [mm]	465
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm]	3700
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm]	4135
Masa [kg]	2520 2745
KOŁA PRONAR (STANDARD)	
Przednie	280/85R24
Tylne	420/85R30



Ciągniki Serii 4 należą do najwyższej klasy kompaktowych ciągników o zoptymalizowanych wymiarach i maksymalnych możliwościach podnoszenia. Wydajny silnik i większy zbiornik paliwa sprawiają, że są idealne do zastosowań od półprywatnych do komercyjnych.

1. Nowe siedzenie TYM
2. Standardowe 2 sekcje pływające/zatrzaskowe
3. Zewnętrzny przełącznik TUZ
4. Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów z uchwytem na napoje zimne/ciepłe
5. Elektroniczny pedał gazu
6. Oświetlenie obrysowe LED



PRONAR Sp. z o.o.

📍 Mickiewicza 101A | 17-210 Narew

☎️ +48 506 718 313

www.pronar.pl