



NEU! PRONAR T386

TECHNISCHE DATEN	T386
Technisch zul. Gesamtgewicht [kg]	34000
Zul. Gesamtgewicht [kg]	33000
Ladevolumen (mit Containermaße) [kg]	25000
Eigengewicht [kg]	8000
Länge ohne Container [kg]	8590
Breite ohne Container [mm]	2550
Breite mit Container [mm]	2550
Maße vom Containeranschluss	
- Hakenhöhe [mm]	1450/1570
- Rollabstand [mm]	1060
- Innenlänge [mm]	5000/7500
- Außenlänge [mm]	max. 2550
- Innenhöhe [mm]	max. 2500
Höhe des Anhängers (ohne Container) [mm]	3030
Maximaler Kippwinkel des Containers [°]	52
Spurweite [mm]	2100
Aufhängung	Tridem, Parabelfederung
Deichselaugetragkraft [kg]	3000
Bereifung	445/65R22,5
Max. Geschwindigkeit [km/h]	40
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	182/133,8

SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

T386	
<ul style="list-style-type: none"> - Fahrgestell aus rechteckigen (geschlossenen) Profilen geschweißt - Hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar - Zugöse K80 - Hydraulischer Stützfuß - Tridem Parabelfederung, Achsenabstand 1810 mm, erste und dritte Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung, - Trommelbremse 400x140 (mind. 1 Paar Hydraulikanschlüsse permanent nötig) - 2-Leiter Druckluftbremse - hydraulisch ausziehbarer hinterer Unterfahrschutz - Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten - Plastik - Kotflügel - zentrales Hydraulik - System mit elektro - hydraulischer Sicherung, elektrisch gesteuert (mind. 1 Paar Hydraulikanschlüsse permanent nötig) mit folgenden Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Klappen mit zwei Hydraulikzylindern; - Umschaltung fürs Klappen/Absetzen des Containers; - Haken - Teleskopstößarm - Hinterachsabstützung - Containerverriegelung - Hinterer Unterfahrschutz - Anzeigetafel mit 6 Funktionen - Steuer - Kontroll - Programm - Haken mit automatischer Containerverriegelung und in 2 Positionen verstellbar (für Container nach DIN 30722-1 und SS3021) - Kelle mit Halter - Lackierung: rot RAL3000 PRONAR 	<ul style="list-style-type: none"> - Hydr. Stützfuß - 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB - Hintere Anschlüsse - Hintere Hydraulikanschlüsse (für hydr. Heckklappe des Containers) - Seitlicher Unterfahrschutz - Werkzeugkasten - Bereifung 550/60R22,5 - Bereifung 560/60R22,5 - Bereifung 600/55-22,5 (Breite über 2550 mm) - Bereifung 600/50R22,5 (Breite über 2550 mm) - Bereifung 620/50R22,5 (Breite über 2550 mm) - Ersatzräder frei