



ABSCHIEBEWAGEN

PRONAR T900 | T900XL | T902



24

MONATE GARANTIE*

*Genaue Informationen erhältlich bei autorisierten Pronar Händlern und bei Ihren Pronar Verkaufsberatern sowie auf pronar.pl

PRONAR T900



PRONAR T900XL



PRONAR T902



Technische Daten:	T900	T900XL	T902
Zul. Gesamtgewicht (kg)	33000	30000	23000
Eigengewicht (kg)	9500	12270	7000
Ladevolumen mit Aufsätzen 500mm/ohne Aufsätze (m³)	46,5/36,7	49	30,8
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	10510/2550/3543	12000/2550/3490	9100/2550/3500
Bordwandhöhe (mm)	2000	2000	2000
Hydraulische Seitenklappe mit automatischer Verriegelung	als Option	nein	nein
Spurweite (mm)	2100	2100	2100
Aufhängung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung
Hydraulische Aufhängung als Option	ja	nein	ja
Deichselaustragkraft (kg)	3000	3000	3000
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40	40	40
Kippsystem	Hydrauliksystem der Vorderwandschaltung mit automatischer Kippfunktion bei 55° in der letzten Entladephase	Hydrauliksystem der Vorderwandschaltung	Hydrauliksystem der Vorderwandschaltung mit automatischer Kippfunktion bei 55° in der letzten Entladephase
Teleskopzylinder (Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar))	40l/200	80l/200	30l/200
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	182/133,8	220/-	124,8/91,7
Bereifung	445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5



Die Schiebewandfunktion (power push) wurde für die Arbeit mit jeder Art der Ladung vorgesehen.



Robustes Abschiebe-System funktioniert einwandfrei bei der Abladung von schweren Materialien.



Dank der vorderen und hinteren Lenkachse folgt der Anhänger sehr gut dem Schlepper und die Bereifung wird weniger abgenutzt.



Die als Option angebotene hydraulische Seitenbordwand ermöglicht das Beladen von tiefer gelegenen Maschinen aus.



Das Einstellen des Drucks im aktiven Steuersystem nimmt wenig Zeit in Anspruch, gibt aber die Möglichkeit eines sehr flüssigen Manövrierens in den Kurven.



Parabelfederung im Standard. Optional kann auch eine hydraulische Aufhängung gewählt werden.



TANDEM-MULDENKIPPER

PRONAR T700XL

PRONAR T700XL



Aufsätze 600 mm aus Blech 2 mm mit dem perforierten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe erhöhen die Ladevolumen des Anhängers bis 34,8m³.



Durch Stahlfedern gedämpfte Universaldachsel, höhenverstellbar zum Anschluss an die untere oder obere Anhängung des Schleppers.



Der Fahrgestellrahmen aus rechteckigen geschlossenen Stahlprofilen garantiert die Zuverlässigkeit des Anhängers und 4 Parabelfedern mit Ausgleichsarmen absorbieren alle Vibrationen des Anhängers während des Transports.

Technische Daten:	T700XL
Zul. Gesamtgewicht (kg)	18000
Eigengewicht (kg)	6300
Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m³)	34,8 / 26,6
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	8750/2550/3040
Bordwandhöhe (mm)	1750
Spurweite (mm)	1960
Aufhängung	Parabelfederung
Deichselaustragkraft (kg)	3000
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	einseitig
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	136,7/ 100,5
Bereifung	385/65R22,5



TRIDEM-HECKMULDENKIPPER

PRONAR T682

PRONAR T682



Technische Daten:	T682
Zul. Gesamtgewicht (kg)	30000
Eigengewicht (kg)	9000
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm/ohne Aufsätze (m³)	32/22
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	9900/2550/3330*
Bordwandhöhe (mm)	1200+580
Spurweite (mm)	2100
Aufhängung	Parabelfederung
Deichselaustragkraft (kg)	3000
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	einseitig
Teleskopzylinder (Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar))	2990/72/200
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	182/133,8
Hydraulische Ölversorgung	eigener Öltank, Pumpe
Bereifung	385/65R22,5RE

* ohne Aufsätzen



Die Kippeinrichtung mit eigener Pumpe und Öltank erlaubt das Kopplein mit Schleppern mit kleinerer Ölfordernung.



Zwei Zylinder sorgen für eine schnelle Entladezeit einer großen Materialmenge.



1. und 3. Nachlaufachse verbessert die Fahreigenschaften, erhöht die Fahrsicherheit und verringert den Verschleiß der Bereifung.



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Polen



info.de@pronar.pl



pronar.pl/de



MULDENKIPPER ABSCHIEBEWAGEN



PRONAR 36 MONATE GARANTIE*

*Genaue Informationen erhältlich bei autorisierten Pronar Händlern und bei Ihren Pronar Verkaufsberatern sowie auf pronar.pl

PRONAR TANDEM-MULDENKIPPER
PRONAR T679 | T679M

PRONAR T679



Ladevolumen des Anhängers mit Aufsätzen beträgt 15,8 m³

PRONAR T679M



Die Seitenbordwände wurden aus einem Stück Blechtafel (ohne mittleres Gerippe) angefertigt. Dadurch erhält der Anhänger modernes Design und behält hohe Belastbarkeit.

Technische Daten:	T679	T679M
Zul. Gesamtgewicht (kg)	16000	16200
Eigengewicht (kg)	4000	4200
Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m ³)	15,8/10,3	13,2
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	6259/2550/2866	6797/2550/2460
Bordwandhöhe (mm)	1000+580	1200
Spurweite (mm)	1860	1960
Deichselaugetragkraft (kg)	1950	1950
Aufhängung	Parabelfederung	Parabelfederung
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40/60 (optional)	40
Kippssystem	einseitig	einseitig
Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar))	1980/18/200	1700/131/200
Bereifung	385/65R22.5RE	385/65R22.5RE



Der kleinste Muldenkipper in dem PRONAR - Angebot besitzt 16000 kg zul. Gesamtgewicht.



Der aus rechteckigen Stahlprofilen geschweißter Rahmen garantiert eine hohe Belastbarkeit.



Der leicht bedienbarer hydraulischer Schrägstützfuß wird serienmäßig montiert.



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenhängung.



Der grosse Kippwinkel der Ladekiste erleichtert das Entladen.



Dank der Gummidichtung in der Heckklappe des T679M kann das Schüttgut sicher und ohne Verlust transportiert werden.

PRONAR TANDEM-MULDENKIPPER
PRONAR T669XL | T669 | T669/1

PRONAR T669XL



PRONAR T669



PRONAR T669/1



Technische Daten:	T669XL	T669	T669/1
Zul. Gesamtgewicht (kg)	18000	20000	20000
Eigengewicht (kg)	5200	5680	6000
Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m ³)	30,3/ 22,6	22,7/15	22,7/15
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	7760/2550/2350	7255/2550/3160	7255/2550/3160
Bordwandhöhe (mm)	1750	1200+580	1200+580
Spurweite (mm)	1960	1960	1960
Deichselaugetragkraft (kg)	3000	2000	2000
Aufhängung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40	40/60 (optional)	40/60 (optional)
Kippssystem	einseitig	einseitig	zweiseitig/ dreiseitig
Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar))	2400/29/200	2400/29/200	2400/29/200
Bereifung	385/65R22.5	385/65R22.5RE	385/65R22.5RE



Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung und Gummidichtung bei dem T669 XL.



Trapezförmige Ladekiste und ihr Ladevolumen bieten sehr große Transportmöglichkeiten.



Starkes und solides Fahrwerk mit Parabelfederung erleichtert den Transport im unwegsamem Gelände.



Das Modell T669 ist als Heckkipper bekannt. Das Modell T669/1 ermöglicht das Kippen sowohl nach rechts, links als auch nach hinten.



Dank den Silo-Aufsätzen kann das Ladevolumen des T669 auf 27,7m³ erhöht werden.



Die hydraulische Steuerung der Heckklappe erhöht die Entladegeschwindigkeit.

PRONAR TANDEM-MULDENKIPPER
PRONAR T700, T700M, T700M/1

PRONAR T700



PRONAR T700M



PRONAR T700M/1



Technische Daten:	T700	T700M	T700M/1
Zul. Gesamtgewicht (kg)	21000	23000	20000
Eigengewicht (kg)	6570	6960	7260 (ohne Aufsätze)
Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m ³)	34,3 (Aufsätze 830 mm)/23	35 (Aufsätze 800mm) /23	35 (Aufsätze 800)/32 (Aufsätze 600)/23
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe mit Aufsätze (mm)	8730/2550/3900	8780/2650/3750	8610/2670/3020*
Bordwandhöhe (mm)	1500+830	1500+800	1500-600
Spurweite (mm)	2060	2100	2100
Aufhängung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung
Deichselaugetragkraft (kg)	3000	3000	4000
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40	40	40
Kippssystem	einseitig	einseitig	zweiseitig (optional dreiseitig)
Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar))	2990/40/200	2990/40/200	2990/40/200
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	124,8/91,7	124,8/91,7	136,7/100,5
Bereifung	550/60-22,5	550/60-22,5	550/620-22,5

* ohne Aufsätzen



Die Seitenborwände des T700M wurden aus einem Stück Blechtafel angefertigt. Dadurch ist der Anhänger sehr belastbar.



Die gefederte Deichsel überträgt keine Schwingungen an den Schlepper.



Das neue Hydrauliksystem der Heckklappe mit Gummidichtung garantiert eine exakte Verriegelung und Dichtigkeit der Ladekiste.



Starkes und solides Fahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufachse erleichtert den Transport sowohl im unwegsamem Gelände als auch während längerer Fahrten.



Details sind wichtig: der Anhänger kann sehr umfangreich zusätzlich ausgestattet werden. Dazu gehören z. B. unterschiedliche Anhängerkupplungen, Stützfüße, Plane, Werkzeugkasten oder seitliche Schutzeinrichtung.



Seitenkippen ermöglicht schnelles und effizientes Entladen.