

PUSPRIEKABĖ ŽALIAI MASEI / ПРИЦЕП ДЛЯ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

PRONAR T400



24
MONTHS
WARRANTY

- Pronar T400 puspriekabė žaliai masei. Talpa - 40m³
- Прицеп для перевозки зеленой массы Pronar T400. Грузовместимость - 40m³



- Teleskopinė, mechaninė pastatymo koja.
- Телескопическая, механическая опора дышла.



- Galinė siena atidaroma hidrauliškai.
- Гидравлически открываемый задний борт.



- Pronar T400 puspriekabė su tandemine važiuokle ant parabolinių lingių, su vaiguojama ašimi.
- Наквеска T400 на параболических рессорах с пассивно управляемой задней осью.



- Medinis dugnas su geležinėmis važiuoklėmis transporterio grandinėms.
- Четырехречной конвейерный металлический транспортер на деревянном полу прицепа.



■ **Pronar company** was founded almost 30 years ago in Narew, Podlasie region in the North - East part of Poland. "Pro" means the Production, "Nar" is an abbreviation of Narew - hence the name of the company. Pronar hires almost 2,000 employees. In 6 modern factories located on the area of the size of 62 football pitches, 600 tons of steel are used daily to produce 4,000 parts. Since the company was established in 1988 the owners had the unique idea for the development of the company focused primarily on the implementation of the diverse range of products. Pronar is the leader in the production and sales of machinery and equipment for agriculture, municipal services and transportation industry with nearly 40% market share in the Polish market. Pronar is also the world's major player among the manufacturers of wheels for agricultural and municipal machinery, pneumatic and hydraulic systems, axles for trailers, as well as steel profiles and plastic components.

■ **Pronar**, c'est une entreprise fondée il y a 30 ans dans une petite ville à Narew. L'origine de Pronar vient de mot production « Pro » et de nom de ville Narew « Nar ». La société emploie presque 2 000 personnes qui travaillent dans 6 usines modernes. Notre parc de production est pareil que 62 terrains de football dans lesquels sont produit presque 4000 de pièces d'environ 600 T d'acier. Dès la naissance de l'entreprise dans 1988, des propriétaires avaient une idée pour développement. Il était important d'introduire surtout différentes profils des activités et c'est pourquoi Pronar constitue un leader incontesté dans une vente et une production des machines et des instruments agricoles, municipals et de transport. Notre société se caractérise par 40 % de participation dans un marché polonais. En outre, on est l'un des plus importants fabricants dans le monde dans une production des roues pour machines agricoles et municipales, parties de pneumatique et de hydraulique, essieux, profils d'acier et matières plastiques.

■ Pronar es una empresa con casi 30 años de experiencia, situada en el este de Polonia en un pueblo Narew. El hombre de la empresa proviene de dos palabras- „Pro“ significa producción, „Nar“ es atajo de Narew. Casi 2 mil empleados en 6 modernas fabricas con superficie 62 campos de fútbol, produce diariamente 4 mil piezas de maquinas de cerca 600 toneladas de acero. Desde el primer año de funcionamiento (1988) los fundadores sabían cual es rumbo de desarrollo de la empresa. Se centraron en la implementación de los distintos perfiles de actividad. Por eso, hoy, Pronar es un líder de la fabricación y venta de la maquinaria agrícola, equipos municipales y maquinaria de transporte, con casi 40 por ciento de participación en el mercado polaco y uno o de los líderes mundiales en fabricación las llantas, componentes de neumática, sistemas hidráulicos, ejes para los remolques y también perfiles de acero y elementos de plástico.

■ Pronar é un'azienda fondata quasi 30 anni fa in un piccolo villaggio di nome Narew, nella regione Podlasie. "Pro" significa produzione e "Nar" é un'abbreviazione di Narew - da qui il nome della società. Quasi 2000 dipendenti, 6 fabbriche moderne ed una superficie produttiva pari a 62 campi di calcio, dove vengono prodotti 4000 elementi di quasi 600 mila tonnellate di acciaio ogni giorno. Fin dalla sua nascita (1988) i proprietari hanno avuto l'idea per l'azienda. Si sono concentrati sulla realizzazione dei diversi profili di attività. Ecco perché oggi Pronar è un leader indiscusso nella produzione e vendita di macchine e attrezzature per l'agricoltura, reparto macchine comunali e industria del trasporto. Superando più di 40 per cento del mercato agricolo polacco è un giocatore importante nel mondo della produzione di ruote, componenti pneumatici agricoli e comunali e dei sistemi idraulici, assali per i rimorchi, ma anche dei profili in acciaio e componenti in plastica.



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101A

tel.: +48 85 682 7612
fax: +48 85 682 7616

info.en@pronar.pl
pronar.pl/en

TECHNIQUE FOR NATURE



PRONAR TRAILERS

- POWER PUSH PRONAR T900
- POWER PUSH PRONAR T902
- CHASER BIN PRONAR T740
- CHASER BIN PRONAR T743
- BIOMASS TRAILER PRONAR T400



TRAILERS PRONAR T900, T902, T740, T743, T400



Technical data	T900	T902	T740	T743	T400
Permissible total weight (construction): Poids total autorisé en charge: Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: Peso totale ammissibile (di costruzione):	35000	24000	25000	36000	23000
Permissible total weight: Poids total autorisé: Masa máxima admisible: Peso totale ammissibile:	33000	23000	23000	33000	22000
Loading capacity: Charge: Capacidad de carga: Capacità:	23500	16000	15300	22700	14550
Empty weight: Poids à vide: Tara:	9500	7000	7700	10300*	7450
Load volume: Capacité de charge: Volumen de carga: Capacità di carico:	36,57	30,8	28	34	40
Unloading efficiency: Débit de déchargement: Eficiencia de descarga: Capacità di scarico:	-	-	200-400	200-400	-
Loading space: Superficie de charge: Superficie de carga: Superficie di carico:	19,7	16,8	-	-	16,84
Internal length of loading space: Longueur intérieure de la surface de chargement: Longitud interior de la superficie de carga: Lunghezza interna del cassone:	8320	7100	6015	7265	8000
Internal width of loading space: Largeur intérieure de la surface de chargement: Ancho interior de la superficie de carga: Larghezza interna del cassone:	2370	2370	2492	2492	trapezoid 2080/2130
Length/Width/Height: Longueur/Largeur/Hauteur: Longitud/Ancho/Altura: Lunghezza/Larghezza/Altezza: Sidewall height: Hauteur des parois de la caisse: Altura de las paredes de la caja: Altezza sponde del cassone:	10510/2595/3543	9100/2550/3500	9142/2900/3645	10392/2900/3660	10100/2900/3950
Floor/wall thickness: Épaisseur de la tôle plancher/parois: Espesor de la chapa solera/lateral: Spessore di pavimento/parete:	6/4	4/4	4/4/3	4/4/3	-
Platform height, measured from the ground: Hauteur du plancher à partir du sol: Altura del piso del remolque al suelo: Altezza di piattaforma dal suolo:	1500	1500	3400	3415	-
Wheel track: Espacement des roues (voie): Distancia entre las ruedas: Carreggiata:	2150/2200	2150	2200	2200	2200
Suspension:	parabolic springs	ressorts paraboliques	Ballestas parabólicas	sospensione parabolica	parabolic springs
Suspension:	ressorts paraboliques	Ballestas parabólicas	sospensione parabolica	parabolic springs	ressorts paraboliques
Suspension:	ressorts paraboliques	Ballestas parabólicas	sospensione parabolica	parabolic springs	ressorts paraboliques
Tipo di sospensione:	sospensione parabolica	Ballestas parabólicas	sospensione parabolica	parabolic springs	ressorts paraboliques
Hit-ring load: Poids autorisé sur le timon: Carga del anillo de la lanza: Carico sull'occhione:	3000	3000	3000	3000	2000
Tires: Taille des pneus: Tamaño del neumático: Dimensione pneumatici:	550/60-22.5	550/60-22.5	700/50-26.5	700/50-26.5	-
Construction speed: Carga pour vitesse: Velocità costruttiva: Velocità costruttiva:	-	-	40	40	-
Unloading system: Système de déchargement: Sistema de descarga:	movable+tilting coulissement-basculement de la porte Desplazamiento+vuelco de la pared parete mobile a spinta+ribalta	-	-	-	-
Oil requirement: Demande d'huile: Consumo de aceite: Richiesta olio:	40	30	-	-	-
Working pressure: Pression: Consumo de presión: Richiesta pressione:	200	-	-	-	-
Minimum tractor power requirement: Puissance minimum du tracteur: Potencia mínima del tractor: Richiesta potenza minima del trattore: CV/kW	182/133.8	124.8/91.7	165/121.3	220/161.7	160/118
Movable wall tipping angle: Angle de basculement de la porte coulissante: Ángulo de vuelco de la pared móvil: Angolo di ribalta della parete mobile:	55	-	-	-	-

POWER PUSH TRAILER PRONAR T900



Pronar Power Push Trailer T900. Load volume 35 m³
 PRONAR T900 remorque à fond poussant. Capacité de charge 36 m³
 Remolque PRONAR T900. Volumen de carga 35 m³
 Rimorchio PRONAR T900, volume di carico 35 m³



Pronar T900 - steering axle
 PRONAR T900 - essieu tournant
 PRONAR T900 eje central rígido
 PRONAR T900 assale sterzante

Power-push system
 Système innovant de déchargement
 PRONAR T900 pared móvil
 PRONAR T900 assale sterzante



POWER PUSH TRAILER PRONAR T902



Pronar Power push trailer T902. Load volume 30.8 m³
 PRONAR T902 à fond poussant. Capacité de charge 30.8 m³
 Remolque con pared móvil T902. Volumen de carga 30.8 m³
 Rimorchio con parete mobile Pronar T902. Volume di carico 30.8 m³



Innovative unloading system with power push system of the loading box
 Timón innovant de déchargement
 Innovador sistema de descarga por movimiento de la pared frontal.
 Sistema innovativo di scaricamento tramite parete anteriore a movimento



Tridem suspension on parabolic leaf springs
 PRONAR T900. Il est possible d'utiliser une suspension hydraulique
 PRONAR T900 con suspensión hidráulica en opción
 PRONAR T900 con possibile sospensione idraulica



Hydraulically driven tailgate with automatic blocking system
 Hayon à commande hydraulique avec verrouillage automatique
 Compuerta trasera hidráulica de elevación automática
 Portellone posteriore a movimento idraulico con bloccaggio automatico



POWER PUSH TRAILER PRONAR T902



Pronar T902. Hydraulically driven side flap with automatic locking system
 Paroi latérale hydraulique (équipement supplémentaire)
 Remolque PRONAR T902 pared lateral hidráulica en opción
 Rimorchio Pronar T902 - opzione con parete laterale a movimento idraulico



Drawbar with shock absorber leaf spring with height adjustment
 Timón maintenu par un ressort à lames avec réglage de la hauteur
 Lanza con ballesta de pluma y regulación de altura
 Timone sospeso a molla a balestra con altezza regolabile



CHASER BIN PRONAR T 740



Chaser bin T740 allows you to save up to 30% of the combines working time
 Transbordeur T740 permet d'économiser le temps jusqu'à 30%
 Carro transbordador PRONAR T740 permite ahorrar hasta 30% de tiempo de los cosechadores
 Rimorchio trasbordatore PRONAR T740 permette di risparmiare fino a 30% del tempo del lavoro di mietitrebbiatrice



Unloading efficiency: 200-400 t/h
 Déchargement des grains 200-400 t/h
 Descarga de grano 200-400 t/h
 Scaricamento del grano 200 - 400 t/h



CHASER BIN PRONAR T743



Chaser bin Pronar T743. Load volume 34 m³
 Transbordeur T743. Capacité de charge 34m³
 Carro transbordador T743. Volumen de carga 34 m³
 Carro trasbordatore T743. Volume di carico 34 m³



Hydraulically folded auger conveyor. Diameter 430 mm
 Convoyeur repliable commandé hydrauliquement. Diamètre 430 mm
 Transportador helicoidal, plegable hidráulicamente. Diámetro 430 mm
 Trasportatore a lumacca, piegato idraulicamente. Diametro 430 mm



8-point weighing system with LCD
 Système électronique de pesage
 Sistema electrónico de pesaje
 Sistema di peso elettronico - un facile controllo della quantità di grano nel contenitore

CHASER BIN PRONAR T 740



Hydraulically folded auger conveyor. Diameter 430 mm
 Convoyeur repliable hydrauliquement. Diamètre 430mm
 Transportador helicoidal, plegable hidráulicamente. Diámetro 430 mm
 Trasportatore a lumacca, piegabile idraulicamente. Diametro 430 mm



Steering axle
 Essieu tournant
 Eje rígido
 Asse sterzante



CHASER BIN PRONAR T743



Hydraulically folded auger conveyor. Diameter 430 mm
 Convoyeur repliable commandé hydrauliquement. Diamètre 430 mm
 Transportador helicoidal, plegable hidráulicamente. Diámetro 430 mm
 Trasportatore a lumacca, piegato idraulicamente. Diametro 430 mm



Wide tires 700 / 50-26.5 provide a very good stability
 Pneus larges 700 / 50-26.5 assurent la stabilité de la remorque
 Neumáticos anchos 700/50-26.5 garantizan muy buena estabilidad de remolque
 Pneumatici larghi 700/50-26.5 permettono una buona stabilità del rimorchio

