



PLATEAUX FOURRAGERS



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



2-ESSIEUX PLATEAUX FOURRAGERS

PRONAR T022 | T022M | T025 | T025M | T027M

PRONAR T022



PRONAR T022M



PRONAR T025M



PRONAR T027M



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T022	T022M	T025	T025M	T027M
PTAC [kg]	10000	10000	12000	12000	18000
Poids à vide [kg]	2640	2700	2960	3020	4800
Charge utile [kg]	7390	7300	9040	8980	13300
Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongée) (L/L) [mm]	6495-7395/ 2450	6495-7395/ 2517	6495-7395/ 2450	6495-7395/ 2517	8500-9600/ 2470
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	9135/ 2500/2899	9135/ 2550/2899	9135/ 2500/2880	9135/ 2550/2880	10600/ 2530/2900
Hauteur des échelons (depuis la surface de chargement) [mm]	1700	1700	1700	1700	1790
Épaisseur de la tôle plancher [mm]	3	4	3	4	3
Hauteur de la plate-forme [mm]	1130	1130	1180	1180	1200
Espacement des roues [mm]	1730	1730	1820	1820	2060
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Pneus	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17	445/45R19,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40	40	40	40	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	67,6/49,7	67,6/49,7	93,6/68,8	93,6/68,8	109,2/80,3



Sécurisation supplémentaire du chargement au moyen de câbles de tension pour les grilles de chargement



Système d'éclairage avec feux de gabarit latéraux



Triangle de signalisation des véhicules lents (option)



3-ESSIEUX PLATEAUX FOURRAGERS **PRONAR T023 | T023M**



PRONAR T023

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T023	T023M
PTAC [kg]	15000	15000
Poids à vide [kg]	3700	3830
Charge utile [kg]	11300	11170
Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongée) (L/L) [mm]	9880-10780/2450	9880-10780/2517
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	12000/2500/2899	12000/2500/2899
Hauteur des échelons (depuis la surface de chargement) [mm]	1700	1700
Épaisseur de la tôle plancher [mm]	3	4
Hauteur de la plate-forme [mm]	1130	1130
Espacement des roues [mm]	1730	1730
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Pneus	400/60-15,5	400/60-15,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	90,2/61	90,2/61



Timon en V avec attelage Ø40mm



La construction basse et la hauteur adaptée de la grille de chargement permettent le transport de deux rangées de balles



Système du freinage pneumatique 2-circuit: selon les besoins, manuel, ou réglable automatiquement



La durée de vie du véhicule est assurée par un châssis stable et solide





TANDEM PLATEAU FOURRAGER

PRONAR T024M



PRONAR T024M

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T024M
PTAC [kg]	10000
Poids à vide [kg]	3300
Charge utile [kg]	8700
Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongée) (L/L) [mm]	7170/2517
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	9290/2550/2740
Hauteur des échelons (depuis la surface de chargement) [mm]	1700
Épaisseur de la tôle plancher [mm]	4
Hauteur de la plate-forme [mm]	1040
Espacement des roues [mm]	1850
Suspension	ressorts paraboliques
Pneus	15,0/70-18
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	62,5/45,9



Système d'éclairage avec feux de contour latéraux



La bordure latérale de profil sécurise la charge et empêche l'endommagement des balles filmées



Dispositif anti-encastrement arrière homologué



Béquille hydraulique convivial



Chaînes de tension en équipement de série pour la version M de la remorque, pour la version sans M - câbles de tension



3-ESSIEUX PLATEAUX FOURRAGERS

PRONAR T026 | T026M | T026KM

PRONAR T026



PRONAR T026KM



PRONAR T026M



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T026	T026M	T026KM
PTAC [kg]	18000	18000	18000
Poids à vide [kg]	4280	4420	4530
Charge utile [kg]	13720	13580	13470
Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongée) (L/L) [mm]	9880/10780	9880/10780	9880/10780
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	12000/2500/2880	12000/2500/2880	12000/2500/2880
Hauteur des échelons (depuis la surface de chargement) [mm]	1700	1700	1700
Épaisseur de la tôle plancher [mm]	3	4	4
Hauteur de la plate-forme [mm]	1180	1180	1180
Espacement des roues [mm]	1820	1820	1820
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Pneus	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Conçu pour vitesse [km/h]	40	40	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	93,6/68,8	93,6/68,8	93,6/68,8



Boîte à outils comme option pratique



Différentes variantes de sécurisation de la charge sont disponibles en option



Plateforme de chargement fabriquée pour le montage de ranchers



Version M - plateforme avec rebords arrondis



Enrouleur de sangle d'arrimage disponible sur demande



3-ESSIEUX PLATEAUX FOURRAGERS

PRONAR T028KM



PRONAR T028KM

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T026KM
PTAC [kg]	24000
Poids à vide [kg]	5500
Charge utile [kg]	18500
Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongée) (L/L) [mm]	9900-11000/2470
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	12000/2540/2900
Hauteur des échelons (depuis la surface de chargement) [mm]	1790
Épaisseur de la tôle plancher [mm]	3
Hauteur de la plate-forme [mm]	1110
Espacement des roues [mm]	2060
Suspension	ressorts paraboliques
Pneus	445/45R19,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	128,8/91,8



Extension de la plate-forme (non autorisée pour la circulation publique)



Angle d'inclinaison réglable des grilles de chargement pour le transport de balles rondes, ou de balles cubiques



Sécurisation hydraulique de la charge, efficace en termes de temps et de force (option)



Accès facile au frein à manivelle



Châssis léger mais robuste



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr