



REMORQUES TP



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



REMORQUES TP

PRONAR T679/4M | T679/3

PRONAR T679/4M



PRONAR T679/3



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T679/4M	T679/3
PTAC [kg]	8850	11400
Poids à vide [kg]	2020	2840
Capacité de chargement avec rehausses/sans rehausses[m³]	4,5/7,8	6,4/14,1
Dimensions totales sans rehausses (longueur/largeur/hauteur) [mm]	5380/2400/1560	5674/2550/1775
Longueur intérieure de la benne (en bas/en haut) [mm]	3540/3700	4000
Largeur intérieure de la benne [mm]	2210	2416
Hauteur de la benne [mm]	550 (+800 optionnel)	648 (+800 optionnel)
Hauteur de la plate-forme [mm]	1010	1085
Espacement des roues [mm]	1640	1990
Suspension	tandem, ressorts paraboliques	tandem, ressorts paraboliques
Attelage	Ø40/K80	Ø40/K80
Conçu pour vitesse [km/h]	25/40*	25
Système de basculement/angle de basculement [°]	à l'arrière/50	à l'arrière/50
Épaisseur de la tôle (plancher/ridelles) [mm]	4/4	6/6/4
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	62,6/46	69,4/51
Benne en Hardox®	en option	en option



Châssis tandem avec freins à tambour 300x90mm



Fabrication spéciale: différentes peintures RAL en option disponible



Un angle de basculement élevé permet un déchargement rapide



Hayon oscillant pour un déchargement plus confortable



Paroi avant arrondie de la benne de chargement pour une déchargement facilité par un godet de fouille



Suspension tandem avec bras longitudinaux; équipé de demi-essieux avec freins à tambour



REMORQUES TP

PRONAR T679/2

PRONAR T679/2



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T679/2
PTAC [kg]	14000
Poids à vide [kg]	4350
Capacité de chargement avec rehausses/sans rehausses[m³]	7,7/16,6
Dimensions totales sans rehausses (longueur/largeur/hauteur) [mm]	6230/2546/2080
Longueur intérieure de la benne (en bas/en haut) [mm]	4625/4500
Largeur intérieure de la benne [mm]	2410
Hauteur de la benne [mm]	700 (+800mm optionnel)
Hauteur de la plate-forme [mm]	1240
Espacement des roues [mm]	1860
Suspension	tandem, ressorts paraboliques
Attelage	Ø40/K80
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Système de basculement/angle de basculement [°]	à l'arrière/55
Épaisseur de la tôle (plancher/ridelles) [mm]	10/8
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	83,2/61
Benne en Hardox©	en option



En cas de besoin, porte pendulaire arrière supplémentaire disponible



Rehausses de 800mm disponibles en option pour augmenter le volume de chargement



Béquille hydraulique inclinable disponible en série, en option béquille hydraulique avec vanne à bille sans supplément de prix



Feux arrière avec de grilles de protection pour garantir la sécurité



REMRQUES TP
PRONAR T701

PRONAR T701



DONNÉS TECHNIQUES (CoC)	T701
PTAC [kg]	18000
Poids à vide [kg]	6160
Capacité de chargement avec rehausses/sans rehausses[m³]	10,6/21,3
Dimensions totales sans rehausses (longueur/largeur/hauteur) [mm]	7360/2550/2470
Dimensions intérieures de la benne (longueur/largeur/hauteur)	5600/2410/800
Hauteur de la benne [mm]	800
Hauteur de la plate-forme [mm]	1475
Espacement des roues [mm]	2060
Suspension	ressorts paraboliques/Boogie (als optionnel)
Attelage	Ø40/K80
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Système de basculement/angle de basculement [°]	à l'arrière/55 (2 vérins de basculement)
Épaisseur de la tôle (plancher/ridelles) [mm]	10/8
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	124,8/91,7
Benne en Hardox©	en option



Construction stable pour tous les domaines d'application



La grande épaisseur de la caisse de chargement garantit une utilisation à long terme de la remorque



Hayon hydraulique d'une hauteur de 370 mm



Deux vérins télescopiques pour une sécurité de déchargement optimisée



Le timon à suspension augmente le confort de conduite



Béquille fiable grâce au système hydraulique



REMORQUES TP

PRONAR T701HP

PRONAR T701HP



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T701HP
PTAC [kg]	18000
Poids à vide [kg]	5900
Capacité de chargement [m³]	12,5
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	7570/2550/2840
Dimensions intérieures de la benne (longueur/ largeur avant et arrière) [mm]	5300/2250/2300
Hauteur de la benne [mm]	2480
Espacement des roues [mm]	1960
Suspension	Tandem, Bogie
Poids autorisé sur la flèche [kg]	4000*
Pneus	550/60-22,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Système de basculement / Angle de basculement [°]	à l'arrière /55
Épaisseur de la tôle (plancher/ridelles) [mm]	6/6
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	125/92



Grand volume de chargement

Vérin télescopique avant avec angle d'inclinaison de 55°

Hardox® in my body

Benne de type halfpipe



En série, timon universel rigide avec suspension en acier; timon hydraulique en option

Volet arrière hydraulique



Suspension Bogie

Possibilité de pneus larges

Joint en caoutchouc dans le hayon arrière



PRONAR BENNES TP PRÊTS À L'EMPLOI

T701
21T

T701HP
22T

T679/2
16,3T

T679/3
13,2T

T679/4M
10,8T



Bennes basculantes
en Hardox

Hayon hydraulique
avec joints

Châssis en profilés
fermés

Autorisation d'exploitation
DE/CoC



PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr