



Remorque Bétaillère T046H



WE
AGRI
WITH
YOU



Le châssis peut être abaissé jusqu'à 20 cm au-dessus du sol



Cloison intérieure pour la séparation des animaux - sur glissières



Le système de suspension facilite les mouvements de la remorque, de marche arrière mais aussi les mouvements sur les routes des montagnes étroites et sinueuses, où chaque centimètre compte.



Plancher en tôle gaufrée en caoutchouc naturel d'épaisseur 15mm



Dimensions (longueur/largeur/hauteur)
8320/2550/2860



Cloison coulissante intérieure



Boîte à outils



Câble en acier pour ouvrir la porte
intérieure



Châssis hydraulique



Feux de travail



Attelage ø40



Barres latérales pour un chargement facile



Béquille hydraulique «ciseaux»



2 bouchons de vidange



Barrières internes fixes



Freins pneumatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES T046H

PTAC [kg]	9000
Charge [kg]	7850
Poids à vide [kg]	3150
Superficie de charge [m²]	13,2
Longueur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	6290
Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	2240
Hauteur de la boîte de chargement à l'intérieur [mm]	2100
Dimensions: Longueur/Largeur/Hauteur [mm]	8320/2550/2860
Hauteur des parois de la caisse [mm]	1500
Épaisseur du plancher [mm]	4/3
Hauteur de la plate-forme à partir du sol [mm]	700/200
Espacement des roues : [mm]	2160
Suspension	hydraulique
Poids autorisé sur la flèche [kg]	2000
Pneus	385/65R22,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Puissance minimum du tracteur [hp/kW]	41,6/30,6
Carré de l'essieux [cm]	90

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | Fabriqué conformément à l'homologation européenne
- | Caisse de chargement abaissée hydrauliquement pour faciliter le chargement.
- | Caisse de chargement avec parois en tôle d'acier profilée
- | Porte latérale (avant droite) pour un accès facile aux animaux transportés
- | Porte arrière à deux vantaux, à ouverture battante
- | Plancher en tôle striée étanche à l'air avec deux trous de drainage
- | Cadre de châssis soudé à partir de profilés en acier fermés rectangulaires
- | Suspension uniaxiale sur 2 vérins hydrauliques avec arbres de transmission équipés de freins à tambour (406x120)
- | Amortisseur hydraulique pour amortir les vibrations de la suspension pendant la conduite
- | Flèche rigide
- | Attelage tourant FI50
- | Béquille télescopique avec engrenage
- | Freinage pneumatique 2 circuits avec régulateur de force de freinage automatique (ALB)
- | Frein de stationnement à manivelle
- | Installation d'éclairage 12V (LED combiné), avec éclairage d'encombrement
- | Cadre de bâche avec traverses de liaison.
- | Câble de connexion, spirale, installation d'éclairage
- | Bâche lacée
- | Deux cales de roue placées dans des poches galvanisées
- | Un système de peinture à haute résistance anti-corrosion avec l'utilisation de matériaux de peinture à deux composants durcis chimiquement qui offrent une grande durabilité des revêtements de peinture et une résistance aux UV
- | Peinture couleur vert RAL6010 PRONAR

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

- | Plancher en tôle gaufrée en caoutchouc naturel d'épaisseur 15mm
- | Attelage rigide Ø 40 mm supérieur
- | Attelage K80 inférieur
- | Béquille hydraulique „ciseaux”
- | Cloison intérieure pour la séparation des animaux - sur glissières
- | Cloison intérieure pour la séparation des animaux - rigide avec la possibilité de réglage dans 2 positions
- | Barrière arrière protégeant la porte arrière
- | Barrières latérales extérieures sur glissières
- | Eclairage intérieur
- | Triangle de signalisation des véhicules lents
- | Tube pour les documents

PNEUS 445/45R19,5

- | LM 358 LONGMARCH



**WE
AGRI
WITH
YOU**



PRONAR Sp. z o.o.

 Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Poland

 +48 85 685 45 25 | +48 502 782 749

www.pronar-agro.com

**WE
AGRI
WITH
YOU**

Nous améliorons constamment nos machines. Nous nous réservons donc le droit de modifier cette publication sans préavis. Toutes les données techniques et celles relatives aux performances, contenues dans cette brochure, sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication ne constitue pas une offre ferme.