



remorque simple essieu T654/2



WE
AGRI
WITH
YOU



Système de bennage tribenne



Protection supplémentaire contre toute éventuelle ouverture accidentelle



Deux cales de roues



Une trappe à grains



Gouttière à grains supplémentaire (option)



Verrouillage des parois latérales et arrières



Homologation France à 25km/h
(freinage hydraulique)
(40 km/h en freinage pneumatique CoC)
Couleur Noir RAL 7021 (en option)



Un éclairage arrière de type ampoule
(LED en option)



Goupille - sélection du sens de basculement



Vérin télescopique à boule



Le support du timon par intermédiaire
d'une roue en acier pliable.
Attelage tournant F150 mm (standard)



Parois profilées soudées au laser
PF500 mm



Verrouillage central



La caisse de chargement basse rendant le chargement plus facile



La caisse descend sous son propre poids





T654/2

	CoC	FR
PTAC: [kg]	3600 - freins 300x60 / 5100 - freins 300x90	6100
Charge: [kg]	3410 - freins 300x60 / 4910 - freins 300x90	4950
Poids à vide: [kg]	1190	1150
Capacité de charge: [m³]	3,2	
Superficie de charge: [m²]	6,4	
Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]	3500	
Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]	1820	
Dimensions (longueur / largeur / hauteur): [mm]	4960/1990/1430	
Hauteur des parois de la caisse: [mm]	500	
Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm]	3/2	
Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]	890	
Espacement des roues: [mm]	1400	
Suspension:	rigide	
Poids autorisé sur la flèche: [kg]	1000	
Pneus:	11.5/80-15.3	
Conçue pour vitesse: [km/h]	25	
Système de bennage:	trois côtés	
Vérin télescopique (course / demande d'huile / pression):	1300mm/8L/160bar	
Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]	33,6/24,7	
Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière/sur les côtés): [°]	50/46	

STANDARD

- | Attelage tournant Ø 50 inférieur
- | Béquille avec roue pliable en acier
- | Système de freinage pneumatique 2-circuits
- | Freins aux tambours 300x60
- | Frein de stationnement
- | Installation d'éclairage 12V avec prise électrique arrière et feux de gabarit
- | Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
- | Vérin télescopique
- | Béquille de service de la caisse de chargement
- | Pare-choc arrière intégré avec le châssis
- | Deux cales de roues + supports galvanisés
- | Trappe à grains dans la paroi arrière
- | Couleur du châssis rouge RAL 3000 PRONAR
- | Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

OPTIONS

- | Flèche rigide supérieur
- | Attelage rigide Ø 40mm supérieur
- | Attelage K80mm
- | Rehausses 500mm
- | Installation d'éclairage 12V LED avec prise électrique arrière et feux de gabarit
- | Gouttière à la trappe aux grains
- | Triangle de signalisation des véhicules lents
- | Couleur RAL





PRONAR Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Pologne

 +48 85 685 45 25 | +48 502 782 749

www.pronar-agro.com

**WE
AGRI
WITH
YOU**

Nous améliorons constamment nos machines. Nous nous réservons donc le droit de modifier cette publication sans préavis. Toutes les données techniques et celles relatives aux performances, contenues dans cette brochure, sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication ne constitue pas une offre ferme.