



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29
fax: +48 85/ 681 63 83
www.pronar.pl

ISO 9001



Pług do odśnieżania ..
SNOW REMOVER

Pozycja robocza A / Working position A



Pozycja robocza C / Working position C



Pozycja robocza B / Working position B



Pozycja robocza B / Working position B



PŁUGI DO ODŚNIEŻANIA SNOW REMOVER

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Typ pługa / Type	PU-1700 KACPER	PU-2100 KACPER	PU-2600	PU-3300	PUV-2600	PUV-2800	
Sposób mocowania / The way of suspension	Trójpunktowy układ zawieszenia / 3-point front suspension system						
	Kat. / Cat. II / III ISO		Kat. / Cat. II / III ISO		II Kat. ISO / Cat. II ISO		
Ilość pozycji roboczych / Number of working positions	4 ustalone		2 ustalone możliwość uzyskani pozycji pośrednich		4 ustalone możliwość uzyskani pozycji pośrednich		
Szerokość robocza poszczególnych pozycji The width of working positions:	A	1930 mm	2210 mm		2360/2320* mm	2550/2490* mm	
	B	1870 mm	2100 mm		2360/2320* mm	2550/2490* mm	
	C	1680 mm	1920 mm		2360/2320* mm	2550/2490* mm	
	D			2600/2900***	3000/3300***	2600 mm	2800 mm
	E			2300/2500***	2700/2900***		
Listwy zgarniające / Push aside lintel	Wychylne, metalowe lub gumowe movable, metal or rubber		Wychylne, metalowe lub gumowe niewychylne movable, metal or rubber		Wychylne, metalowe lub gumowe movable, metal or rubber		
Wysokość robocza lemiesz / Working height	780-860 mm		970-10040 mm		820/850* mm		
Sterowanie / Control system	Elektrohydrauliczne elektrohydraulic		Hydrauliczne hydraulic		Elektrohydrauliczne Elektrohydrauliczne z amortyzacją**		
Ciężar / Weight	250 kg	265 kg	660 kg	680 kg	575/590* kg	605/620* kg	
Zapotrzebowanie mocy / Power requirement	min. 25 kW, max 50 kW			min. 80 kW max 150 kW			

- INNE :
- ślizgowe stopki prowadzące / slide guiding feet (dot. PU 3300)
 - wychył odkładnic w płaszczyźnie pionowej $\pm 10^\circ$ z blokadą pozycji 0° , do transportu / vertical swing of mouldboards + locking in the transport
 - wychył odkładnic do przodu w przypadku najechania na przeszkodę / swing of mouldboards forward in the case of contact with an obstacle
 - możliwość regulacji siły potrzebnej do wypięcia się odkładnic do przodu / adjustable force of mouldboard uncoupling forward
 - odbojnik do krawężników, zagięty lemiesz stalowy / curb guard

*-Opcja lemiesz gumowy, **- Opcja hydrauliki z amortyzacją, *** - Opcja obrzeży

Pług PUV-2600/2800, może być przystosowany do współpracy z ładowaczem czołowym PRONAR ŁC-1650

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych pługów mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych.

REMARK: Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR's wares, technical details manufactured snow removers would have some differences in any cases from passed over.



PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,
tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29;
fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl
ISO 9001

DEALER :

Pozycja robocza D / Working position D



Pozycja robocza E / Working position E



Wychylna listwa zgarniająca
Push aside movable lintel

