



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29
fax: +48 85/ 681 63 83
www.pronar.pl

ISO 9001



ROZRZUTNIK OBORNIKA HERKULES N262
MANURE SPREADER HERKULES N262 / STALLDÜNGESTREUER N262



ADRES DEALERA:

ROZRZUTNIK OBORNIKA HERKULES N262

Rozrzutnik obornika HERKULES N262 o ładowności 12t jest wyposażony w adapter ASP62 z dwoma szeroko rozrzucającymi talerzami. Maszyna posiada skrzynię ładunkową o pojemności 11 m³, z przyczepnikiem o wzmocnionej konstrukcji. Elementy ruchome rozrzutnika obornika są zakryte odchyłanymi, sztywnymi osłonami.

Podwozie rozrzutnika obornika stanowi zestaw kołowy tandem z zawieszeniem resorowanym, z kołami 550/60-22.5 przystosowanymi do pracy w ciężkich warunkach. Koła te posiadają niskociśnieniowy profil Flotation+, zapewniającym minimalne zagłębienie w glebie i nieznaczne jej ugniatanie. Adapter szeroko rozrzucający ASP62 charakteryzuje się dobrym rozdrobieniem i bardzo szerokim rozrzutem. Adapter posiada dwa poziome bębny rodrabniające, z mocnymi segmentowo-ślismakowymi profilami oraz dwa talerze rozrzucające z łopatkami o regulowanym ustawieniu. Szerokość rozrzutu w zależności od rodzaju rozrzuconego materiału może sięgać 25 m. Adapter przystosowany jest do napędu WCM 1000 obr./min.

MANURE SPREADER HERKULES N262

12 t Manure spreader Hercules N 262 is equipped with an ASP 62 adapter with two wide spreading disks.

The machine has a loading case of 11 m³ capacity with a reinforced conveyor.

Moving elements of the spreader are covered by rigid, swinging guards.

The machine is suspended on a sprung, tandem chassis with heavy duty wheels 550/60-22.5 of a low pressure profile Flotation+ guaranteeing minimal sinking in soil and little soil packing.

The ASP 62 adapter is characterized by good shred and very wide spread.

The adapter has two level shredding drums with rigid profiles and two spreading discs with adjustable blades.

Spreading width can reach 25 m and depends on the material shredded.

The ASP 62 is adapted to PTO speed 1000 rpm.

STALLDÜNGESTREUER N262

Staldüngestreyer N262 mit der Ladefähigkeit 12t ist mit Adapter mit zwei breit zerstreuenden Teller ausgerüstet.

Die Maschine hat eine Ladekiste mit Volumen 11 m³, mit den Fußboden aus Metall, mit Wänden mit profilierter Querschnitt, mit den Förderer mit verstärkter Konstruktion, mit hydraulischen Antrieb und hydraulisch erhebenden hinteren Wand. Ladekiste hat eine trapezoidale Form und ihr Breite wächst in hinteren Richtung um 40 mm.

Bewegliche Elemente des Stalldüngestreyer ist mit den ablenkbaren, steifen Schutz abgedeckt. Zu den Fahrgestell des Stalldüngestreyer angehört der Radsatz Tandem mit Federungsaufhängung, mit Rädern ideala für Schwerarbeit mit Abmessungen 550/60 - 22,5, mit breiten Niederdruckprofil Flotation+, der eine minimale Versenken in der Erdboden versichert.

Breit zerstreuer Adapter ASP62 ist für Zerstreung von Torf, Kompost, Hausmülldünge und anderen Düngarten bestimmt. Er charakterisiert sich mit guten Zerkleinerung und sehr breiten Streubereich. Adapter besitzt zwei wasgerechte zerkleinernde Trommel mit steifen segment-schneckenförmigen Profilen und zwei zerstreuernde Teller mit Schaufeln, die regulierbaren Stellung besitzen. Zerstreubreite in Abhängigkeit von Art des zerstreuernden Material beträgt bis 25 m.

Adapter ist an den Antrieb WCM 1000 mm⁻¹ angepasst.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN

		N262
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	12000
Masa własna, Weight, Eigengewicht	kg	6 000
Długość skrzyni ładunkowej (zewn.), Length of the load case (inside), Länge der Pritsche (aussen),	kg	5707
Długość skrzyni ładunkowej (wewn.), Length of the load case (outside), Länge der Pritsche (innen)	mm	4500
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of the load case (inside), Breite der Pritsche (aussen)	mm	2105/2192
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of the load case (outside), Breite der Pritsche (innen)	mm	1948/1985
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	1205
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość), Dimensions (length/width/height) Abmessungen gesamt (Länge/Breite/Höhe)	mm	7800/2490/3134 (bez osłony przedniej) 7800/2490/3228 (z osłoną przednią) 7800/2490/4265 (z podniesioną zasłoną tylną) (without front cover / with front cover / with raised rear flap) / (with raised rear flap) / (with raised rear flap)
Pojemność ładunkowa, Capacity, Ladevolumen	m ³	11
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1900
Rozmiar ogumienia Tyre size, Bereifung		550/60-22,5
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max. Geschwindigkeit	km/h	40

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych. Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen. Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR's wares, technical details manufactured trailers would have some differences in any cases from passed-over.



PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,

tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl

ISO 9001