

Wóz paszowy
Agricultural feed mixer
Futtermischwagen
VMP-10



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29

fax: +48 85/ 681 63 83

www.pronar.pl



ISO 9001

VMP-10

Wóz paszowy Agricultural feed mixer Futtermischwagen

Pojemność skrzyni z nadstawą

Capacity of loading case with extensions / Ladevolumen mit Aufsätzen10m³

4-punktowy system wagowy z wyświetlaczem LCD

4 - point weighing system with LCD-display / 4-Punkt Wiegetechnik mit LCD-Display

Agregowanie - uniwersalne wykonanie z przestawianym zaczepem

Connection - universal made with inverted catch /

Universelle Bau von Umschaltung mit umstellbaren Haken

Masa własna / Weight / Leergewicht..... 3700 kg

Ładowność / Load capacity / Ladegewicht..... 4000 kg

Masa całkowita / Total weight / Gesamtgewicht 7700 kg

Wymiary gabarytowe / Dimensions / Abmessungen gesamt:

Długość całkowita / Total length / Länge.....4850 mm

Szerokość całkowita / Total width / Breite.....2550 mm

Wysokość całkowita / Total height / Höhe.....2600 mm

Wymiary skrzyni ładunkowej wewn.:

Inside dimensions of loading case: / Behältersinnenmaße:

Długość / Length / Länge.....1960/3470 mm

Szerokość / Width / Breite.....2000/2440 mm

Wysokość bez nadstawy / Height without extensions / Höhe (ohne Aufsatzwände).....1590 mm

Wysokość nadstawy / Extension height / Aufsatzwände (Höhe).....250 mm

Grubość płaszcza zbiornika, grubość nadstawy

Container sides and extensions thickness / Tankdeckeldicke, Aufsatzwanddicke8 mm

Grubość podłogi zbiornika / Container floor thickness / Tankbodendicke20 mm

Mieszadło ślimakowe pionowe z 9 wymiennymi nożami

Vertical mixing screw with 9 interchangeable cutting edges /

Vertikale Mischschnecke mit 9 auswechselbaren Schneiden

Noże wymienne ze stali chromowo-wanadowej ustawiane w 3 pozycjach

Exchangeable cutting edges made of chromium-vanadium steel adjustable in 3 positions

Auswechselbaren Schneiden aus Chrom-Vanadium-Stahl in 3 Positionen verstellbar

2 przeciwnoże - sterowane mechanicznie

2 counter-cutters - mechanically controlled / Zwei Gegenschneiden - mechanisch gesteuert.

2 zsypy odkładane automatycznie / ???

Podest ze stopniami z obu stron wozu

Landing with steps on both sides

Podest mit Stufen auf beiden Seiten des Wagens

Napęd WOM / POWER TAKE-OFF SHAFT drive / Antrieb, Zapfwelle -Geschwindigkeitsbereich

540 obr./min

Zapotrzebowanie mocy ciągnika / Required tractor power / Min. Motorleistung.....45 kW

Liczba obrotów ślimaka / Mixer number rotation / Mischschneckedrehzahl.....25 obr./min

Ogumienie / Tyres / Bereifung30x11,5-14,5 26PR

Prędkość / Speed / Geschwindigkeit.....30 km/h

Hamulec ręczny / Handbrake / Kurbelhandbremse

Instalacja hamulcowa / Braking system / Bremsanlage.....

..... pneumatyczna jedнопrzewodowa / pneumatic, single line / Einleiterdruckluftbremse

Opcjonalne wykonanie / Additional equipment/Option :

Instalacja hamulcowa / Braking system / ?????????????

- pneumatyczna dwuprzewodowa / - pneumatic, double line / Auflaufbremse

- hydrauliczna / hydraulic / Hydraulisch

- hamulec najazdowy / over-run type brake / pneumatic, double line / Auflaufbremse

2 przeciwnoże - sterowane hydraulicznie

2 counter-cutters - hydraulic controlled / Zwei hydraulisch gesteuerte Gegenschneiden

2 gumowe osłony boczne okien wysypowych

2 gum-covers sides chutes / Zwei Gummi-Seitenschutze des Auslauffensters

Agregowanie - zaczep z ciągnem obrotowym

Connection - catch with the rotary towing eye

Connection - catch with the rotary towing eye / Haken mit dem Drehzugband

Oświetlenie tyłne / Rear lighting / Hintere Beleuchtung

Wóz VMP-10 jest odpowiedni do stada krów o ilości 50-60 sztuk.

Agricultural feed mixer VMP-10 is suitable for 50-60 cow herd.

VMP-10 ist für eine Kuhherde im Zahl von 50-60 Stück angemessen.

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez Pronar, dane techniczne paszowozów mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych.

NOTE: Due to the permanent process of improving and modernizing of the Pronar's products, technical data of the manufactured agricultural feed mixers can vary in some details from the mentioned above.

Bitte beachten Sie: aufgrund der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung der PRONAR- Produkte, sind die technischen Angaben des Futtermischwagens unverbindlich und können im Einzelfall abweichen.



Adres dealera:

PRONAR Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29

fax: +48 85/ 681 63 83

www.pronar.pl

